

Załącznik nr 2

**WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO
W RAMACH OFERTY HURTOWEJ NA DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY DO
SIECI I INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ
NFIBER SP. Z O.O.**

z dnia

dot. Umowy ramowej nr /HURT/KPO

I. DANE OK

Nazwa	
Adres siedziby	
Numer NIP	

II. PRZEDMIOT ODBIORU☐ PRZEKAZANIE ELEMENTÓW SIECI KPO☐ ZWROTU ELEMENTÓW SIECI KPO☐ ODBIORU WYKONANYCH PRAC☐ INNY:**III. DANE DOT. ODBIORU**

Miejsce prac	
Data	
Rodzaj Usługi oraz opis i zakres prac	
Rodzaj i liczba godzin Nadzoru OSD	

**Przekazane lub zwracane elementy
Sieci KPO / elementy Sieci KPO, na
których wykonywane były prace**

IV. USTALENIA

Potwierdzam odbiór	☐ nie ☐ tak
Zastrzeżenia do odbioru	☐ nie ☐ tak:

ODBIORU PO STRONIE OK DOKONALI:

1.....

2.....

ODBIORU PO STRONIE OSD DOKONALI:

1.....

2.....

Załącznik nr 2

**WZÓR POTWIERDZENIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W RAMACH OFERTY HURTOWEJ NA DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY DO SIECI I INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ
NFIBER SP. Z O.O.**

z dnia

dot. Umowy ramowej nr/HURT/KPO

I. DANE OK

NAZWA	
ADRES SIEDZIBY	
NUMER NIP	

II. POTWIERDZONE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Rodzaj i zakres Usługi	Ilość Usługi	Okres świadczenia Usługi (12 lub 24 miesiące lub na czas nieokreślony)	Termin uruchomienia Usługi	Termin zakończenia świadczenia Usługi	Łączna opłata miesięczna za Usługę netto (PLN)
☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie IP Niezarządzany - 300/100 Mbps (światłowód)					

☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie IP Niezarządzany - 300/300 Mbps (światłowód)					
☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie IP Niezarządzany - 600/100 Mbps (światłowód)					
☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie IP Niezarządzany - 600/600 Mbps (światłowód)					
☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet - 300/100 Mbps (światłowód)					
☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet - 300/300 Mbps (światłowód)					
☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet - 600/100 Mbps (światłowód)					
☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet - 600/600 Mbps (światłowód)					
☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet – 960/100 Mbps (światłowód)					

☐ BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet – 960/960 Mbps (światłowód)					
☐ BSA – SED - na poziomie IP Niezarządzany - 1000/1000 Mbps					
☐ BSA – SED - na poziomie Ethernet - 1000/1000 Mbps					
☐ BSA – ONT/CPE (dzierżawa)					
☐ LLU					
☐ Dzierżawa Ciemnych włókien					
☐ Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – poniżej 4 mm					
☐ Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 4,1 mm do 6 mm					
☐ Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 6,1 mm do 7 mm					

☐ Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 7,1 mm do 8 mm					
☐ Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 8,1 mm do 9 mm					
☐ Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 9,1 mm do 10 mm					
☐ Kolokacja					
☐ Połączenie sieci w trybie kolokacji					
☐ Dostęp do Podbudowy słupowej					